



# ROLLY



Interieurdesign



Inbouwbare dorpel

## ROLLY HOUT in 7 punten

- Thermische isolatiewaarde die kan gaan van Uw 1,36 tot Uw 0,98
- Hefschuifstelsel
- Maximaal gewicht van het kader met beglazing = 300kg
- Systeem met hogere akoestische isolatie
- Gelamelleerd-gelijmd hout
- Dichtingssysteem met aangedrukte dichting
- Optie energie-zuinig en inbouwbaar dorpel



# ROLLY

### De drie sterke punten van ROLLY

- Het meest thermisch isolerend van alle schuiframen
- Het meest geschikt voor grote afmetingen en meerdere openingen
- Het kader dat van kleur kan veranderen, volgens uw smaak en volgens de mode

### De openingstypes



BEST OF Uw  
**0,98** W/m<sup>2</sup>. K\*



\* Uf-waarden bepaald op basis van de kozijnprofielen 61.50 en vleugelprofielen 62.61 volgens de norm EN ISO 10077-2. Uw-waarde bepaald volgens de norm EN ISO 10077-1 op basis van een schuifraam van het gamma ROLLY in eucalyptus met volgende kenmerken B = 3350 \* H = 2280 - Ug = 0,7W/m<sup>2</sup>.K - Yg = 0,034W/m.K